



扉を開けた状態図

内部回路図

定格	3A 100V AC
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)
適合子器	熱線センサ付自動スイッチ(子器)WTK1911WKなど 子器を2台まで接続可能
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル ϕ 1.6mm, ϕ 2mm Cu単線専用
適用プレート	WTC7101W コスモシリーズ スイッチプレート(1連用) (ホワイト)等

9	取付栓	亜鉛鋼板(t1.5)		
8	エリア制限カバー	ポリカーボネイト	透明	
7	レンズ	ポリエチレン	乳白色	
6	ツマミ	ABS樹脂	オフホワイト	
5	扉	ABS樹脂	オフホワイト	
4	化粧カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
3	ハンドル	ABS樹脂	オフホワイト	
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
1	ボディ	ユリア	グリーン	
番号	構成要素	材料	色彩	備考

商品仕様図

品番	WTK1411WK	改
品名	コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器)(検知後連続動作時間10秒~30分可変形) (明るさセンサ・手動スイッチ付)(ホワイト)	

パナソニック株式会社