



カバーを外し、扉を開けた状態

取付寸法

内部回路ブロック図

定 格	3A 100V AC 動作保持時間約10秒~30分可変形
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)
防水性	JIS C 8304 防雨形(IPX3)
適合子器	屋側壁取付 スマート熱線センサ付自動スイッチ(子器)(防雨形) WTK39114Bなど 子器を2台まで接続可能
適用電線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF), 600Vビニル絶縁電線(IV), 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2Cu(銅)単線専用

9	フード	AS樹脂	透明	—
8	絶縁取付枠	ABS樹脂	グレー	—
7	防水パッキン	特殊軟質塩ビ	グレー	—
6	端子台ボディ	ユリア	グリーン	—
5	扉	ポリプロピレン	グレー	—
4	裏カバー	ASA樹脂	グレー	—
3	レンズ	ポリエチレン	黒	—
2	ボディ	ASA樹脂	グレー	—
1	カバー	ABS樹脂	ブラック	塗装
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番	WTK34314B	改
品名	[屋側壁取付] スマート熱線センサ付自動スイッチ (親器・蛍白両用・お出迎え点灯形)(防雨形) (検知後連続 動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセッ付)(ブラック)	
パナソニック株式会社		