



適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)			取付方法	①付属のはさみ金具により、厚さ:30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き70mm以上必要) ②JIS規格埋込ボックス(取付ピッチ:66.7)へ取付できます。詳細は商品仕様書による。						
定格	5mA 12V DC			適用ボックス		商品仕様書による。					
検知方法	熱線レベル変化分検知方式			適用電線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ Cu(銅)単線専用						
検知範囲	ビーム状 (フット無:3.5m直下で約9.8mの円内 フット有:3.5m直下で約4.4mの円内)			※親器・子器間又は子器・子器間の配線は対地電圧AC100Vですので適用電線以外使用しないでください。							
適合子器	熱線センサ付自動スイッチ(親器) WTK44819など										
8	はさみ金具	鋼板	—	亜鉛めっきクロメート処理	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">商品仕様図</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>品番</td> <td>WTK49129B</td> <td>改</td> </tr> <tr> <td>品名</td> <td colspan="2">軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)(ブラック)</td> </tr> </table>	品番	WTK49129B	改	品名	軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)(ブラック)	
品番	WTK49129B	改									
品名	軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)(ブラック)										
7	防水パッキン	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	—							
6	フード	ポリカーボネート	透明	—							
5	レンズ	ポリエチレン	ブラック	—							
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	—							
3	ボディ	ABS樹脂	グリーン	—							
2	カバー	ABS樹脂	グレー	—							
1	プレート	ASA樹脂	ブラック	—							
番号	構成要素	材料	色彩	備考	パナソニック株式会社						