



適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)		取付方法	①付属のはさみ金具により、厚さ:30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き70mm以上必要) ②JIS規格埋込ボックス(取付ピッチ:66.7)へ取付できます。詳細は商品仕様書による。
定格	5mA 12V DC			
検知方法	熱線レベル変化分検知方式			
検知範囲	ビーム状 (フット無:3.5m直下で約9.8mの円内 フット有:3.5m直下で約4.4mの円内)		適用ボックス	商品仕様書による。
適合子器	熱線センサ付自動スイッチ(親器) WTK44819など		適用電線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2 Cu(銅)単線専用

8	はさみ金具	鋼板	—	亜鉛メッキ クロメート処理
7	防水パッキン	特殊軟質塩ビ	オフグレー	—
6	フード	ポリカーボネート	透明	—
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	—
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	—
3	ボディ	ABS樹脂	グリーン	—
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	—
1	プレート	ASA樹脂	オフホワイト	—
番号	構成要素	材料	色彩	備考

商品仕様図

品番	WTK49129	改
品名	軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)	

パナソニック株式会社