



定 格	20 A 125 V	
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)	
適合規格	J I S C 8303 (配線用差込接続器) に適合	
適用電線	電源・ 接地端子配線	600 Vビニル絶縁電線 (1V)、600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル 電源線・・・φ2 mm, φ2.6 mm Cu単線専用 アース線・・・φ1.6 mm, φ2 mm, φ2.6 mm Cu単線専用
	アースターミナル 接続	1.25 mm <sup>2</sup> ~ 2 mm <sup>2</sup> (コードおよび1Vより線), φ1.6 mm Cu単線 単線とより線を同時に使用しないでください
適合プレート	WTL7003Fなど アドバンスシリーズ コンセントプレート系列	

					商 品 仕 様 図		
4	取 付 枠	亜鉛鋼板 (t1.2)	—		品 番	WTL19313F	改
3	扉	ポリプロピレン	ベージュ			品 名	アドバンスシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント (金属枠付) (グレー)
2	カバ ー	ユリア	ベージュ		パナソニック株式会社		
1	ボ デ ィ	ユリア	グリーン				
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考			