



定 格	20 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電源・ 接地端子配線
	600 Vビニル絶縁電線（1V）、600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル 電源線・・・φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用 アース線・・・φ1.6 mm，φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用
	アースターミナル 接続
	1.25 mm <sup>2</sup> ～2 mm <sup>2</sup> （コードおよび1Vより線），φ1.6 mm Cu単線 単線とより線を同時に使用しないでください
適合プレート	WTL7003Wなど アドバンスシリーズ コンセントプレート系列

					商 品 仕 様 図		
4	取 付 枠	亜鉛鋼板（t1.2）	—		品 番	WTL19313W	改
3	扉	ポリプロピレン	ホワイト				
2	カバ ー	ユリア	ホワイト		品 名	アドバンスシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント（金属枠付）（セラミックホワイト）	
1	ボ デ ィ	ユリア	グリーン				
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社		