リモコンブレーカ CL型

商 品 図 面

CL-30						
	No.	1				
	全	2				

1. 品番•定格

<u>нн на</u>	7C 1H								
.極数	品 番	定格 電流	定格 電圧	定格遮断容量	定格 操作電圧	製品重量			
1P	BCL 1150	15A			AC24V				
	BCL 1151	20A 30A			AC100V				
	BCL 1200			AC100V Icu 5kA	AC24V	0.23kg			
	BCL 1201			AC240V Icu2.5kA	AC100V				
	BCL 1300				AC24V				
	BCL 1301				AC100V	i			
2P	BCL 2150				AC24V				
	BCL 2151	15A			AC100V				
	BCL 2152				AC200V				
	BCL 2200	20A		AC100/200V Icu 5kA	AC24V				
	BCL 2201			AC240V Icu 2.5kA	AC100V	0.45kg			
	BCL 2202				AC200V				
	BCL 2300				AC24V	İ			
	BCL 2301	30A			AC100V				
	BCL 2302				AC200V				

	様	ŕ	制定日	2008年			4月	1	日
1 2008/10/01 ブランド変更のため		₩ 77		===		\$		11-	132
\triangle		部長	(季)	課長	(鑫)	検印	(窪)	作成	条
		X	2	X		Fla		八人	
\triangle		パナソニック電工株式会社							

CL-30 リモコンブレーカ CL型 No. 2 品 商 义 面 全 2 2. 図面 60 50 32 電源端子 (M5)40. AL, CAX付 (オフ°ション) 操作端子 19 2P 1P 負荷端子 (M3.5)(M5)1P : max73 2P : max74電源(負荷)端子ノ適合ハ*一寸法 (導体最大厚 七4) オフ゜ション 操作端子 901 取付金具(同梱)/取付穴寸法 2 パナソニック電工株式会社