＊ ▭ は現行品を表します。　※風量は 50Hz/60Hz の開放時の値です。

形名	発売時期	特性 風量 (m³/h)	寸法比較表 (mm) 本体長	排気径	本体高	天吊幅	天吊長手	部屋数	本体材質	その他	後継機種 (相違点、その他)
V-12Z タイプ											
V-12ZM	1975	99/96	237	100	145	170	—	1	金属	3 芯コード 0.5m	(後継機種なし、代替品) V-12ZMC$_6$ (95/95)
V-12ZM$_2$	1978	99/96	237	100	190	170	—	1	金属	3 芯コード 0.5m	
V-12ZM$_3$	1979	99/96	237	100	190	170	—	1	金属	3 芯コード 0.5m	
V-12ZM$_4$	1984	102/110	296	100	192	170	—	1	金属	3 芯コード 1m	
V-12ZM$_5$	1987	102/110	296	100	192	170	—	1	金属	3 芯コード 1m	
V-12ZMC	1995	95/95	340	100	163	185	—	1	PI	3 芯コード 1m	V-12ZMC$_6$ (95/95)
V-12ZMC$_3$	2001	95/95	340	100	163	185	—	1	PI	3 芯コード 1m	
V-12ZMC$_4$	2005	95/95	340	100	163	185	—	1	PI	3 芯コード 1m 24 時間換気機能付	
V-12ZMC$_5$	2011	95/95	340	100	163	185	—	1	PI	3 芯コード 1m 24 時間換気機能付	
＊ **V-12ZMC$_6$**	2017	95/95	340	100	163	185	—	1	PI	3 芯コード 1m 24 時間換気機能付	現行品 **366** ページ
V-12ZM-BL	1980	98/101	237	100	190	170	—	1	金属	3芯プラグ付コード1m	(後継機種なし、代替品) V-12ZMC$_6$ (95/95) 又は V-13ZMC$_6$ (105/105) (BL 認定品なし)
V-12ZM$_2$-BL	1984	102/110	296	100	192	170	—	1	金属	3芯プラグ付コード1m	
V-12ZM$_3$-BL	1987	102/110	296	100	192	170	—	1	金属	3芯プラグ付コード1m	
V-13Z タイプ											
V-13ZMC	1995	105/105	396	100	212	238	—	1	PI	3 芯コード 3m	V-13ZMC$_6$ (105/105)
V-13ZMC$_3$	2001	105/105	396	100	212	238	—	1	PI	3 芯コード 3m	
V-13ZMC$_4$	2005	105/105	396	100	219	238	—	1	PI	3 芯コード 3m 24 時間換気機能付	
V-13ZMC$_5$	2011	105/105	397	100	219	238	—	1	PI	3 芯コード 3m 24 時間換気機能付	
＊ **V-13ZMC$_6$**	2017	105/105	398	100	219	236	—	1	PI	3 芯コード 3m 24 時間換気機能付	現行品 **366** ページ
＊ 低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら (直管相当長5m以上で同等風量以上)											
V-13ZMVC$_3$※①	2017	強:100, 弱:70	398	100	219	236	—	1	PI	24 時間換気機能付	現行品 **365** ページ
V-15Z タイプ											
V-15ZFM	1980	180/192	373	100	258	210	290	1~3	金属	端子台、天吊位置 (巾 290、長手 210 も可)	(後継機種なし、代替品) V-15ZMC$_6$ (195/200)
V-15ZFM-1	1981	180/192	373	100	258	210	290	1~3	金属	端子台、天吊位置 (巾 290、長手 210 も可)	
V-15ZFM$_2$	1985	204/204	371	100	234	285	210	1~3	金属	端子台、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	
V-15ZMC	1993	195/195	444	100	240	285	210	1~3	PI	3芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	V-15ZMC$_6$ (195/200)
V-15ZMC$_2$	1996	195/195	444	100	220	285	210	1~3	PI	3芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	
V-15ZMC$_3$	2001	195/200	444	100	220	285	210	1~3	PI	3芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	
V-15ZMC$_4$	2005	195/200	444	100	220	285	210	1~3	PI	3芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可) 24 時間換気機能付	
V-15ZMC$_5$	2011	195/200	444	100	220	285	210	1~3	PI	3芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可) 24 時間換気機能付	
＊ **V-15ZMC$_6$**	2017	195/200	443	100	220	285	210	1~3	PI	3芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可) 24 時間換気機能付	現行品 **367** ページ
＊ 低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら (直管相当長30m以上で同等風量以上)											
V-15ZMVC$_3$※①※②	2017	強:120, 弱:80	443	100	220	285	210	1~3	PI	天吊位置 (巾210、長手285も可) 24 時間換気機能付	現行品 **365** ページ
V-15ZMKC$_4$	2005	195/200,100/105	444	100	220	285	210	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可) 24 時間換気機能付、強弱付	V-15ZMKC$_6$ (195/200)
V-15ZMKC$_5$	2011	195/200,100/105	444	100	220	285	210	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可) 24 時間換気機能付、強弱付	
＊ **V-15ZMKC$_6$**	2017	195/200,105/110	443	100	220	285	210	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可) 24 時間換気機能付、強弱付	現行品 **367** ページ
＊ 低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら (直管相当長30m以上で同等風量以上)											
V-15ZMVC$_3$※①※②	2017	強:120, 弱:80	443	100	220	285	210	1~3	PI	天吊位置 (巾210、長手285も可) 24 時間換気機能付	現行品 **365** ページ
V-15ZFM-BL	1986	168/162	371	100	234	285	210	2	金属	端子台、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	(後継機種なし、代替品) V-15ZMC$_6$ (195/200)
V-15ZMC-BL	1994	175/180	444	100	240	285	210	2	PI	3芯プラグ付コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	
V-15ZMC$_2$-BL	1996	175/180	444	100	220	285	210	2	PI	3芯プラグ付コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	
V-15ZMC$_3$-BL	2001	175/185	444	100	220	285	210	2	PI	3芯プラグ付コード 3m、天吊位置 (巾 210、長手 285 も可)	
V-18Z タイプ											
V-18ZFM	1980	258/258,174/174	542	100	211	280	480	1~3	金属	端子台、天吊位置 (巾 400、長手 360 も可)	(後継機種なし、代替品) V-18ZMC$_6$ (250/240)
V-18ZMC	1993	250/240,150/140	500	100	240	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可)	V-18ZMC$_6$ (250/240)
V-18ZMC$_2$	1996	250/240,150/140	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可)	
V-18ZMC$_3$	2001	250/240,150/140	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可)	
V-18ZMC$_4$	2005	250/240,150/140	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	
V-18ZMC$_5$	2011	250/240,150/140	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	
＊ **V-18ZMC$_6$**	2017	250/240,150/140	499	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	現行品 **367** ページ
＊ 低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら (直管相当長20m以上で同等風量以上)											
V-18ZMVC$_3$※①※②	2017	強:170, 弱:130	499	100	220	341	266	1~3	PI	天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	現行品 **365** ページ
V-18ZFM-P	1983	306/306,210/210	542	100	211	280	480	1~3	金属	端子台、天吊位置 (巾 400、長手 360 も可)	(後継機種なし、代替品) V-18ZMPC$_6$ (320/320)
V-18ZMPC	1993	320/305,210/190	500	100	240	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可)	V-18ZMPC$_6$ (320/320)
V-18ZMPC$_2$	1996	320/305,210/190	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可)	
V-18ZMPC$_3$	2001	320/320,210/190	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可)	
V-18ZMPC$_4$	2005	320/320,210/190	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	
V-18ZMPC$_5$	2011	320/320,225/205	500	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	
＊ **V-18ZMPC$_6$**	2017	320/320,225/205	499	100	220	341	266	1~3	PI	4芯コード 3m、天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	現行品 **367** ページ
＊ 低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら (直管相当長20m以上で同等風量以上)											
V-18ZMVC$_3$※①※②	2017	強:170, 弱:130	499	100	220	341	266	1~3	PI	天吊位置 (巾 266、長手 341 も可) 24 時間換気機能付	現行品 **365** ページ

形名	発売時期	特性 風量 (m³/h)	寸法比較表 (mm) 本体長	排気径	本体高	天吊幅	天吊長手	部屋数	本体材質	その他	後継機種 (相違点、その他)
V-18ZM タイプ											
V-18ZM	1982	234/210	413.2	150	258.5	200	298	1	金属	耐湿タイプ (浴室、トイレ、洗面)	後継機種なし
V-18ZM$_4$	2005	310/300	632	150	271	350	330	1	金属	低騒音タイプ	V-18ZM$_5$ (310/300)
＊ **V-18ZM$_5$**	2006	310/300	632	150	271	350	330	1	金属	低騒音タイプ	現行品 **370** ページ
＊ 低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら (直管相当長20m以上で同等風量以上)											
V-20ZMVR$_3$※①	2019	強:500, 弱:300	632	150	275	350	330	1	金属		現行品 **370** ページ
V-18ZMS	1979	258/252	820	150	301	600	452	1	金属	低騒音タイプ	(後継機種なし、代替品)
V-18ZMS$_2$	1988	276/258	820	150	301	600	452	1	金属	低騒音タイプ	V-18ZMS$_5$ (310/300)
V-18ZMS$_4$	2005	310/300	1032	150	271	350	330	1	金属	消音タイプ	V-18ZMS$_5$ (310/300)
＊ **V-18ZMS$_5$**	2006	310/300	1032	150	271	350	330	1	金属	消音タイプ	現行品 **368** ページ
V-18ZMSQ	2005	310/300	960	150	271	350	330	1	金属	消音給気タイプ	V-18ZMSQ$_2$ (310/300)
＊ **V-18ZMSQ$_2$**	2006	310/300	960	150	271	350	330	1	金属	消音給気タイプ	現行品 **373** ページ
V-20ZM タイプ											
V-20ZM	1977	375/390	460	150	242	300	346	1	金属	普及タイプ (台所用)	後継機種なし
V-20ZM$_2$	1985	420/420	602	150	257	300	346	1	金属	普及タイプ	(後継機種なし、代替品) V-20ZM$_5$ (450/450)
V-20ZM$_3$	1987	420/420,306/282	602	150	257	300	346	1	金属	普及タイプ	
V-20ZM$_4$	2005	450/450,290/280	632	150	277	350	330	1	金属	低騒音タイプ	V-20ZM$_5$ (450/450)
＊ **V-20ZM$_5$**	2006	450/450,290/280	632	150	277	350	330	1	金属	低騒音タイプ	現行品 **370** ページ
V-20ZMR	2005	450/450,340/330	632	150	277	350	330	1	金属	フリーパワーコントロール	V-20ZMR$_2$ (450/450)
＊ **V-20ZMR$_2$**	2006	450/450,340/330	632	150	277	350	330	1	金属	フリーパワーコントロール	現行品 **372** ページ
V-20ZMS	1979	390/376	954	150	301	600	535	1	金属	低騒音タイプ	(後継機種なし、代替品) V-20ZMS$_5$ (450/450)
V-20ZMS$_2$	1987	414/402	954	150	301	600	535	1	金属	低騒音タイプ	
V-20ZMS$_4$	2005	450/450,290/280	1032	150	277	350	330	1	金属	消音タイプ	V-20ZMS$_5$ (450/450)
＊ **V-20ZMS$_5$**	2006	450/450,290/280	1032	150	277	350	330	1	金属	消音タイプ	現行品 **368** ページ
V-20ZMSQ	2005	450/450,290/280	960	150	277	350	330	1	金属	消音給気タイプ	V-20ZMSQ$_2$ (450/450)
＊ **V-20ZMSQ$_2$**	2006	450/450,290/280	960	150	277	350	330	1	金属	消音給気タイプ	現行品 **373** ページ
V-23ZM タイプ											
V-23ZM	1977	642/660	679	150	240	300	443	1	金属	普及タイプ (台所用)	後継機種なし
V-23ZM$_2$	1985	612/642	756.6	150	258.3	300	443	1	金属	普及タイプ	(後継機種なし、代替品) V-23ZM$_5$ (600/610)
V-23ZM$_3$	1987	612/612,402/342	756.6	150	258.3	300	443	1	金属	普及タイプ	
V-23ZM$_4$	2005	600/610,420/370	682	150	296	400	370	1	金属	低騒音タイプ 給気転用可能	V-23ZM$_5$ (600/610)
＊ **V-23ZM$_5$**	2006	600/610,420/370	682	150	296	400	370	1	金属	低騒音タイプ 給気転用可能	現行品 **370** ページ
V-23ZMK	2005	600/610,400/350	682	150	296	400	370	1	金属	低騒音タイプ 給気転用可能	V-23ZMK$_2$ (600/610)
＊ **V-23ZMK$_2$**	2006	600/610,400/350	682	150	296	400	370	1	金属	低騒音タイプ 給気転用可能	現行品 **371** ページ
V-23ZMR	2005	600/610,470/450	682	150	296	400	370	1	金属	フリーパワーコントロール	V-23ZMR$_2$ (600/610)
＊ **V-23ZMR$_2$**	2006	600/610,470/450	682	150	296	400	370	1	金属	フリーパワーコントロール	現行品 **372** ページ
V-23ZMS$_2$	1987	660/618	954	150	301	600	535	1	金属	低騒音タイプ	(後継機種なし、代替品) V-23ZMS$_5$ (600/610)
V-23ZMS$_4$	2005	600/610,420/370	1082	150	296	400	370	1	金属	消音タイプ 給気転用可能	V-23ZMS$_5$ (600/610)
＊ **V-23ZMS$_5$**	2006	600/610,420/370	1082	150	296	400	370	1	金属	消音タイプ 給気転用可能	現行品 **368** ページ
V-23ZMSQ	2005	600/610,420/370	1010	150	296	400	370	1	金属	消音給気タイプ 排気転用可能	V-23ZMSQ$_2$ (600/610)
＊ **V-23ZMSQ$_2$**	2006	600/610,420/370	1010	150	296	400	370	1	金属	消音給気タイプ 排気転用可能	現行品 **373** ページ
V-25ZM タイプ											
V-25ZM$_4$	2005	730/700,460/400	640	200	296	400	370	1	金属	低騒音タイプ 給気転用可能	V-25ZM$_5$ (730/700)
＊ **V-25ZM$_5$**	2006	730/700,460/400	640	200	296	400	370	1	金属	低騒音タイプ 給気転用可能	現行品 **371** ページ
V-25ZMR	2005	730/700,550/520	640	200	296	400	370	1	金属	フリーパワーコントロール 低騒音タイプ	V-25ZMR$_2$ (730/700)
＊ **V-25ZMR$_2$**	2006	730/700,550/520	640	200	296	400	370	1	金属	フリーパワーコントロール 低騒音タイプ	現行品 **372** ページ
V-25ZMS$_4$	2005	730/700,460/400	1040	200	296	400	370	1	金属	消音タイプ 給気転用可能	V-25ZMS$_5$ (730/700)
＊ **V-25ZMS$_5$**	2006	730/700,460/400	1040	200	296	400	370	1	金属	消音タイプ 給気転用可能	現行品 **368** ページ

※①：DC ブラシレスモーター搭載タイプへの取替えの際は、従来の結線と異なる場合があります。748 ～ 749 ページをご覧ください。また、取替えの際は、据付説明書、納入仕様書をご確認ください。
※②：急速運転（定風量制御機能なし）は、従来品同等以上の風量を確保できます。