



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	上部ケーシング	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	電動機		
03	羽根	合成樹脂	N-1
04	引掛金具	鋼板	
05	引きひも	合成樹脂 有効長約0.7m	
06	下部ケーシング	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
07	電源コード	2芯平形ビニールコード 有効長2.5m	
08	取付金具	鋼板	10Y8/1
09	チェーン	鋼線φ1.6 4本	

■ ご注意

- ・本製品は一般住宅用です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ・浴室など湿気の多い場所には取付けしないでください。
- ・高温(40℃以上)になる場所には取付けしないでください。
- ・火災警報器がある場合、感知部から1.5m以上離れた場所に取付けてください。
- ・家具の上に取付けしないでください。(風がさえぎられ、十分な効果が発揮できなくなります)
- ・窓の上に取付けしないでください。(冷風を感じる場合があります)
- ・斜めや垂直取付けはしないでください。
- ・本製品は高所取付用です。必ず床面から1800mm以上のメンテナンス可能な位置に取付けてください。

- ※同梱品・・・フック(4本)
- チェーン(4本)
- 壁面取付金具(2個)
- 木ネジ(4本)

※一般住宅用(8畳~12畳)

※天井・壁取付可能

※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	60	強	0.19	18	280	34	2.6
		弱	0.11	10	180	24	
電動機形式		コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		
耐電圧		AC 1000V 1分間					

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	サーキュレーター AC-90S3-C	
作成日付	2019-02-16	整理番号	NB119023	1/1