



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	パネル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	うちわボルト	丸鋼	
03	本体	鋼板	
04	スピナー	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
05	羽根	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
06	電動機		
07	電源コード	耐熱性2芯平形ビニールコード 有効長 約0.7m	
08	引きひも	合成樹脂 有効長 約0.7m	
09	油溜り	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
10	シャッター	鋼板	
11	フィルターパネル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
12	フィルター	アルミパンチングフィルター	
13	フィルター	アルミ網	
14	運転表示筒	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65

・この製品は高所取付用です。またメンテナンスができる位置に取付けてください。
 (床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置)

・高温(40℃以上)になる場所や直接炎のあたる場所では使用しないでください。
 火災の原因になります。

・湿気の多い所(浴室・シャワー付洗面所・衣類乾燥機のある洗面所など)、結露する所では使用しないでください。
 感電・故障の原因になります。

・キッチンフード内には設置しないでください。故障の原因になります。

・3階以上の高層住宅・高気密住宅には取付けないでください。
 換気ができなくなります。

・雨水が直接かかる場所では専用ウェザーカバーを使用してください。
 ウェザーカバーがない場合、雨水が浸入することがあります。

・天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス湯沸器横50cm以上離れたところに取付けてください。

・下記の場所には取付けないでください。早期故障の原因になります。
 ・温泉地 ・塩害地域 ・薬品工場 ・業務用厨房
 ・養鶏、養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所

・空気の流れが必要なため換気扇の反対側に出入口・窓があるところに取付けてください。

※台所用
 ※壁取付専用

※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	60	0.13	12.5	288	39.0	1.7
電動機形式 コンデンサ永久分相形单相誘導電動機 2極シャッター形式スイッチとの連動式						
耐電圧 AC 1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)						

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	再生形フィルター付換気扇(連動式) EX-15LFH7-M	
作成日付	2020-02-01	整理番号	NB020003	1/1