

仕 様

定 格	単相 100V	
機 能	排 気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	13.0	14.5
電 流 (A)	0.140	0.150
風量 (m ³ /h)	66	66
騒 音 (dB)	35.0	35.0
質 量 (kg)	1.5	
電 動 機 形 式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
時 間 定 格	連 続	
絶 縁 階 級	E 種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10℃~+40℃以下	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐 電 圧	AC1000V 1分間	


注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH₂O) におけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

番号	品 名	材 質	数 量	備 考
1	ル ー バ ー	ハイ・インパクト スチロール樹脂	1	マンセル記号 7.9Y9/0.5
2	フ レ ー ム	ポリプロピレン樹脂	2	マンセル記号 2.5/Y4.6/0.4

公称羽根径 : φ100mm (シロッコファン)
埋込寸法 : 縦155×横205mm
適用パイプ径 : 内径φ75mm

付 属 品

防雨形プラグ
(2P、15A、125V)



専用部材 (別売品)
木枠 : FY-10KWB2

名 称		品 番	
浴室用換気扇 (排気)		FY-10U3	
作成年月日	'94. 2. 10	尺 度 図 面	改訂NO. 1
改訂年月日	'03. 1. 1	Free整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			