



注2) 強と弱は引きひもスイッチで選択してください

番号	品名	材質	数量	備考
1	フレーム	ポリプロピレン	1	
2	ルーバー	ABS樹脂	1	-Cページ、マンセル記号 10YR7.3/1.2 -Wホワイト、マンセル記号 9YR8.4/0.5 -M 木目
3	給気用ファン	ポリプロピレン	1	
4	排気用ファン	ポリプロピレン	1	
5	シャッター	ABS樹脂	5	
6	熱交換素子		1	
7	モーター		1	
8	フィルター		1	給気清浄用

■仕様 注1)測定数値は静圧OPa(0mmH<sub>2</sub>O)におけるものです  
測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです

定格	機能	消費電力 (W)	電流 (A)	熱交換率 (%)	風量 (m <sup>3</sup> /H)	騒音 (dB)	質量 (Kg)
1φ 100V 50/60Hz	熱交強	21/24	0.22/0.25	63/62	90/92	39/39.5	4.9
	熱交弱	14/14	0.14/0.15	67/68	46/44	25/24	
時間定格 連続	電動機形式	4極閉鎖形コンデンサ-誘導電動機		電動機絶縁種別		E種	
捲線温度上昇	75K以下		基準周囲温度		40℃以下		
絶縁抵抗	1MΩ以上(DC500V)		耐電圧		AC1000V 1分間		

- ・埋込寸法：□300mm
- ・連動式シャッター
- ・強制同時給排

名称		品番	
熱交換気扇(壁埋込形)		FY-14ZL-C·M·W	
作成年月日	'93.11.29	尺度図面	改訂NO. 7
改訂年月日	'12.01.01	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			