



■部品表

番号	品名	材質	数量	備考
1	フレーム	P.P	1	
2	オリフィス	P.P	1	マンセル記号 7.5YR8.9/0.7
3	羽根	P.P	1	
4	シャッター	AS	1	
5	スピナー	ABS	1	
6	電源コード	平型2芯	1	0.75mm <sup>2</sup> 有効長約650

付属品  
 ガラス切り抜き寸法 緩衝板1個  
 ガラス厚み 直径248mm  
 3mm~7mm

■仕様

定格	1φ 100V	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	16	17
電流 (A)	0.17	0.17
風量 (m <sup>3</sup> /h)	450	504
騒音 (dB)	35.5	38.5
質量 (kg)	1.6	
電動機形式	4極閉鎖形コンデンサー誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
捲線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	40℃以下	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
耐電圧	a. c. 1000V 1分間	

注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH<sub>2</sub>O) におけるものです  
 測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

単位: mm

名称		品番	
ガラス窓用換気扇		FY-20WP1	
作成年月日	'91.10.31	尺度図面	AJ-012
改訂年月日	'03.11.26	Free整理番号	
改訂NO. 4			
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			