


色：ルーパー 7.9Y 9/0.5
(マンセル記号)

■付属品



専用部材 (別売品)

屋外フード：FY-22H
木 枠：FY-22KW

■仕様

品番	FY-22BX2		電動機形式	4極閉鎖形コンデンサ誘導電動機
定格	単相 100V		時間定格	連続
機能	強制同時給排		絶縁階級	E種
周波数	50Hz	60Hz	巻線温度上昇	75K以下
消費電力(W)	21	21	基準周囲温度	-10℃~+40℃
電流(A)	0.31	0.21	絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)
風量 (m ³ /h)	156	150	耐電圧	a. c. 1000V 1分間
騒音 (dB)	40	39		
質量 (kg)	2.1			

注) 上記数値は静圧0Pa (0mmH₂O) におけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

単位：mm

公称羽根径φ220mm (コンビフローファン)
連動式シャッター 埋込寸法：縦200×横250mm

名 称		品 番	
浴室用換気扇 (強制同時給排気)		FY-22BX2	
作成年月日	'90. 5. 20	尺 度 図 面 Free 整理番号	改訂NO. 3
改訂年月日	'03. 11. 26		
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			