



品番	寸法 (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FY-KSS20	140	275	247	270	310	270	60	8	10	6	(24)
FY-KSS25	165	303	275	298	338	298	60	8	10	6	(24)
FY-KSS40	280	484	445	485	528	485	60	8	10	6	(24)
FY-KSS45	320	539	499	540	582	540	80	10	12	5	(28)
FY-KSS50	355	625	567	620	668	620	80	12	15	5	(33)
FY-KSS60	400	725	667	720	768	720	80	12	15	5	(33)
FY-KSX30	210	354	326	349	389	349	60	8	10	6	(24)

■FY-KSS20~60

材質：亜鉛鋼板 ポリエステル系粉体塗装

マンセル値：9YR8.4/0.5

板厚：t=1.2 (FY-KSS20, 25, 40)

板厚：t=2.0 (FY-KSS45, 50, 60)

■FY-KSX30

材質：ステンレス (SUS304)

板厚：t=1.2

付属品：ワッシャー・・・4個

スプリングワッシャー・・・4個

ナット・・・4個

お願い

耐圧防爆型には使用しないでください。

名称		品番	
給気用アタッチメント		FY-KSS20, 25, 40, 45, 50, 60 FY-KSX30	
作成年月日	'96. 5. 16	尺度図面	FD-094
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			改訂NO. 5