


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	フィルター	合成樹脂	



■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

グリル別売機種本体形名	○:据付可, X:据付不可 据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-10Z <sub>12</sub> -1N	X	○	○
VD-10ZC <sub>12</sub> -1N	X	○	○
VD-10ZLC <sub>12</sub> -1N	X	○	○


・開口面積 110cm<sup>2</sup>

・質量 0.18kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB <sub>3</sub> -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2020-2-1	整理番号	NB320024	1/2


VD-10Z<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性



VD-10ZC<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性



VD-10ZLC<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別売機種と本グリル（P-180GB<sub>3</sub>-F）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハイ*長さ20m時	ハイ*長さ30m時		
VD-10Z <sub>12</sub> -IN	100	60	-	0.096	9.3	90	-	-	26	2
VD-10ZC <sub>12</sub> -IN			-	0.096	9.3	90	-	-	23.5	1.4
VD-10ZLC <sub>12</sub> -IN			強	0.096	9.3	90	75	70	23.5	1.4
			24時間換気(弱)	0.06	3.9	55	47	44	15.5	

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB <sub>3</sub> -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付		2020-2-1	整理番号	NB320024