


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-X : 0.8GY9.0/0.5 -XB : 2.8Y8.9/1.1
02	バネ		



■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

適用製品	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-18ZLXP _g -IN	×	×	○
VD-20ZLX _g -IN	×	×	○
VD-20ZLXP _g -IN	×	×	○
VD-18ZB _g -IN	×	○	○
VD-20ZB _g -IN	×	○	○


・開口面積 270cm²

・質量 0.52kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-315GB-X, -XB ダクト用換気扇 スリットインテリアグリル(別売品)
	2011-3-1		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB310128
			1/2


VD-18ZLXP₉-IN/P-Q・騒音特性




VD-20ZLX₉-IN/P-Q・騒音特性




VD-20ZLXP₉-IN/P-Q・騒音特性



VD-18ZB₉-IN/P-Q・騒音特性



VD-20ZB₉-IN/P-Q・騒音特性



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（適用製品と本グリル（P-315GB-X, -XB）を組み合わせた場合の特性値です。）

適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							1'4"長さ20mm時	1'4"長さ30mm時		
VD-18ZLXP ₉ -IN	100	50	強運転	0.33	33	350	295	280	34.5	5.2
			24時間換気(弱)	0.2	12	180	150	140	21	
VD-20ZLX ₉ -IN			強運転	0.42	42	400	340	325	37	5.3
			24時間換気(弱)	0.255	15.5	210	170	160	23.5	
VD-20ZLXP ₉ -IN	強運転	0.54	54	500	400	370	43	5.8		
	24時間換気(弱)	0.37	22	280	230	220	30			
VD-18ZB ₉ -IN	-	-	-	0.26	26	310	-	-	31	5.1
VD-20ZB ₉ -IN	-	-	-	0.44	44	410	-	-	38	5.3

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-315GB-X, -XB ダクト用換気扇 スリットインテリアグリル（別売品）
	2011- 3- 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB310128
			2/2