


■寸法表

単位: mm

品番	A	B	C	D	E	F	適用パイプ (呼び径)	圧縮係数	直管相当径	隙間相当開口面積 cm ²	質量 kg
VB-FE100SA	141	122	97	13	62	117	φ100	静気1.88 動気0.74	静気10.0 動気4.0	静気55 動気90	0.40

■軒天ホート' 開口寸法
φ120穴

■抵抗損失曲線 — 静気
— 動気



■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	パネル	1	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
6	(抜け止め) 補助金具	4	ステンレス	t0.8
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5 シルバーメタリック塗装
9	固定金具	2	ステンレス	t2.0
10	なべつねじ	2	ステンレス	4×30 黒色
11	ベントキャップ 取付ねじ	2	ステンレス	

表面仕上げ: シルバーメタリック塗装 (ベントキャップ部)
黒色塗装 (フレーム他)

建材試験センター試験成績書番号	
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第7H66393号	第7H66392号

名称		品番	
防火ダンパー付軒天用ベントキャップ <ガラリ付>		VB-FE100SA	
作成年月日	02.02.18	尺 庫 図 面	VED272
改訂年月日	10.09.30	Free整理番号	

株式会社ベンテック

改訂No.
2