


■抵抗損失曲線（排気）



■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 $\zeta$	隙間相当 開口面積 $\text{cm}^2$	質量 kg
$\phi 100$ 排気	9.9	24.9	0.35

■色（マンセル値）

- W: ホワイト色 (3.2Y8.9/0.6)
- T: ライトブラウン色 (8.1Y7.0/4.0)

■フィルター脱着可能

■風量調節可能（シャッター付）

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	フィルター	1	PP樹脂	
3	ルーバーベース	1	PP樹脂	
4	フレーム	1	PP樹脂	
5	アダプター	1	PP樹脂	
6	シャッター	1	PP樹脂	
7	フレームフランジ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
8	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
9	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
10	ネジ	2	ステンレス製	M4

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

- ・取り付け穴あけ寸法 $\phi 120$ mm
- ・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

- ・本製品は天井取付け専用です。
- ・吸込みグリルとしてお使いください。
- ・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。  
(結露を生じることがあります。)
- ・シャッターが全開に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。
- ・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称		品 番	
給排気グリル (セパレートタイプ・排気用・天井用)		VB-GMR100PFC-W VB-GMR100PFC-T	
作成年月日	'14.03.17	尺 度	図 面
改訂年月日		Free	整理番号
			VID097
			改訂NO. 0

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社