


■抵抗損失曲線（給気）



■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	ルーバーベース	1	PP樹脂	
3	フレーム	1	PP樹脂	
4	アダプター	1	PP樹脂	
5	シャッター	1	PP樹脂	
6	フレームフランジ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
7	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
8	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
9	ネジ	2	ステンレス製	M4

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

- ・取り付け穴あけ寸法φ120mm
- ・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

- ・本製品は天井取付け専用です。
- ・吹出しグリルとしてお使いください。
- ・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。
(結露を生じることがあります。)
- ・屋外の環境によっては、天井を汚すことがあります。
- ・シャッターが全開に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。
- ・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数S	隙間相当 開口面積cm ²	質量 kg
φ100 給気	3.7	41.0	0.34

■色（マンセル値）

- W：ホワイト色 (3.2Y8.9/0.6)
- T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)

■風向調節可能

■風量調節可能（シャッター付）

名称		品番	
給排気グリル (セパレートタイプ・給気用・天井用)		VB-GMS100PC-W VB-GMS100PC-T	
作成年月日	'14.03.17	尺度	図面
改訂年月日		Free	整理番号
			VID096
			改訂NO. 0

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社