(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認下さい。

※認定の詳細は当社ホームページ、専用パンフレットをご覧下さい。





タイカブラック。 クイック

■クイック(壁)

品 番	φD	φD2	Φ D₃	パテ 入数	入数	標準価格
MTKS-S19PW	36.7	16.7	10.5	1枚	1組	740
MTKS-S25PW	43	23	14.5	1枚	1組	880
MTKS-S31PW	49	29	18.2	1枚	1組	1,020
MTKS-S39PW	55.3	35.3	22.2	1枚	1組	1,140
MTKS-40PW	60	40	25	1枚	1組	1,240
MTKS-S51PW	68	48	30.2	2枚	1組	1,400
MTKS-50PW	75	55	34	2枚	1組	1,680
MTKS-S63PW	80.3	60.3	37.9	2枚	1組	1,800
MTKS-S75PW	92.6	72.6	45.7	3枚	1組	2,200
MTKS-75PW	100	80	50	4枚	1組	2,580
MTKS-90PW	115	95	59.8	5枚	1組	2,860
MTKS-100PW	128	108	68	6枚	1組	2,980

■クイック(床)

品 番	φD	ФДг	Ф Dз	パテ 入数	入数	標準価格
MTKS-S19PF	36.7	16.7	10.5	1枚	1	740
MTKS-S25PF	43	23	14.5	1枚	1	880
MTKS-S31PF	49	29	18.2	1枚	1組	1,020
MTKS-S39PF	55.3	35.3	22.2	1枚	1組	1,140
MTKS-40PF	60	40	25	1枚	1組	1,240
MTKS-S51PF	68	48	30.2	1枚	1組	1,400
MTKS-50PF	75	55	34	1枚	1組	1,680
MTKS-S63PF	80.3	60.3	37.9	1枚	1組	1,800
MTKS-S75PF	92.6	72.6	45.7	2枚	1組	2,200
MTKS-75PF	100	80	50	2枚	1組	2,580
MTKS-90PF	115	95	59.8	3枚	1組	2,860
MTKS-100PF	128	108	68	3枚	1組	2,980

適合ケーブル・電線管 (注)適合ケーブル(参考)は樹脂管を使用せずに貫通させられる最大ケーブルの目安です。 (注)樹脂管内に収める電線・ケーブルの量は内線規程に従って下さい。

クイック(壁)	中空壁		コンクリート壁	、ALCパネル壁				
開口部		開口	□部	開口部 (鋼製電線管を使用する場合)		適合ケーブル(参考)	電線管	
品 番	ホルソー開口径	ボイド開口径	コアドリル開口径	ボイド開口径	適合鋼製電線管			
MTKS-S19PW	φ20mm	_	φ20mm		E19,C19,G16	VVF 2×2.0mm以下	_	
MTKS-S25PW	φ25mm	_	φ25mm	#50 φ56mm	E25,C25,G22	CV 3×3.5mm²以下	_	
MTKS-S31PW	φ30mm	_	φ30mm		E31,C31,G28	CV 3×8mm²以下	_	
MTKS-S39PW	φ35mm	_	φ35mm		E39,C39,G36	CV 3×14mm²、CVT 14mm²以下	CD14·VE14以下	
MTKS-40PW	φ40mm	_	φ40mm	#75 ø81mm	G42	CV 3×22mm²、CVT 22mm²以下	PF14·CD16·VE16以下	
MTKS-S51PW	φ50mm	_	φ50mm		E51,C51	CV 3×38mm²、CVT 38mm²以下	PF16·CD22·VE22以下	
MTKS-50PW	φ55mm	#50 φ56mm	<i>ф</i> 55mm	#75 ψΟ ΙΙΙΙΙΙΙ	G54	CV 3×60mm²、CVT 60mm²以下	PF22 · CD22 · VE22 · FEP20以下	
MTKS-S63PW	φ60mm	_	φ60mm		E63,C63	CV 3×60mm²、CVT 60mm²以下	PF22 · CD28 · VE28 · FEP20以下	
MTKS-S75PW	φ75mm	_	<i>φ</i> 75mm	#100 +107	E75,C75,G70	CV 3×100mm²、CVT 100mm²以下	PF28 · CD36 · VE36 · FEP30以下	
MTKS-75PW	φ80mm	#75 φ81mm	φ80mm	#100 ø107mm	G82	CV 3×100mm²、CVT 150mm²以下	PF36·CD36·VE36·FEP30以下	
MTKS-90PW	φ95mm	#90 φ95mm	φ95mm	#10F #100mm	G92	CV 3×200mm²、CVT 200mm²以下	PF42 · CD42 · VE42 · FEP40以下	
MTKS-100PW	φ110mm	#100 ø107mm	φ110mm	#125 ø133mm	G104	CV 3×250mm²、CVT 250mm²以下	PF42·CD54·VE54·FEP40以下	

クイック(床)		コンク	フリート床、ALCパ	ネル床 ニーニーニー		
	開口部	B	開口部	(鋼製電線管を使用する場合)	適合ケーブル(参考)	電線管
品 番	ボイド開口径 コアドリル開口径 ボイド開口径		適合鋼製電線管			
MTKS-S19PF	_	φ20mm		E19,C19,G16	VVF 2×2.0mm以下	_
MTKS-S25PF	_	φ25mm	#50 φ56mm	E25,C25,G22	CV 3×3.5mm²以下	_
MTKS-S31PF	_	φ30mm		E31,C31,G28	CV 3×8mm²以下	_
MTKS-S39PF		φ35mm		E39,C39,G36	CV 3×14mm²、CVT 14mm²以下	CD14 · VE14以下
MTKS-40PF	_	φ40mm	#75 φ81mm	G42	CV 3×22mm²、CVT 22mm²以下	PF14·CD16·VE16以下
MTKS-S51PF	_	φ50mm		E51,C51	CV 3×38mm²、CVT 38mm²以下	PF16·CD22·VE22以下
MTKS-50PF	#50 φ56mm	φ55mm		G54	CV 3×60mm²、CVT 60mm²以下	PF22 · CD22 · VE22 · FEP20以下
MTKS-S63PF	_	φ60mm		E63,C63	CV 3×60mm²、CVT 60mm²以下	PF22 · CD28 · VE28 · FEP20以下
MTKS-S75PF	_	φ75mm	#100 +107	E75,C75,G70	CV 3×100mm²、CVT 100mm²以下	PF28 · CD36 · VE36 · FEP30 以下
MTKS-75PF	#75 φ81mm	φ80mm	#100 ø107mm	G82	CV 3×100mm²、CVT 150mm²以下	PF36·CD36·VE36·FEP30以下
MTKS-90PF	#90 φ95mm	φ95mm	#125 ø133mm	G92	CV 3×200mm²、CVT 200mm²以下	PF42 · CD42 · VE42 · FEP40以下
MTKS-100PF	#100 ø107mm	φ110mm		G104	CV 3×250mm²、CVT 250mm²以下	PF42 · CD54 · VE54 · FEP40以下