


種別	タイプ	品番	光色	寸法 (mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 Ra	定格寿命 (h)
				口金外径	管径	長さ								
L形ピン 口金 40形	3800 lm タイプ	LDL40S・N/29/35P-K	昼白色	29.9	25.5	1198	240	GX16t-5	28.7	0.35	3500	5000	84	40,000

ご注意)

- 専用のLED器具(パナソニック製)でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。
- 上記定格はいずれも標準値で、初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用電源を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は連続点灯条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ランプは分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)
- ランプ(ガラス)が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。(ケガ・感電の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 腐食性ガスなどの発生しやすい場所では使用しないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	品名	直管LEDランプ 高出力形 飛散防止膜付	品番	LDL40S・N/29/35P-K
		図法				
作成者	検印	初回作成 2016年8月1日	訂正(日付)	図面 整理No.	改訂No.	
東						