



種別	品番	ガラス仕上げ	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
			バルブ径	長さ									
小丸電球タイプ T形 0.5W	LDT1D-H-E12	昼光色相当	21	48	10	E12	50/60 共用	100	0.005	0.5	10	6700	40000

備考)

- 上記定格は、周囲温度25℃で下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。(全光束は参考値)
- 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
- ランプ周囲温度が0~40℃の範囲で使用してください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 電球とは配光が異なりますので、器具の種類によっては適正な配光や明るさが得られない場合があります。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 小丸電球を調光する機能のついた器具や回路、非常灯、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 直流や周波数が50Hz,60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)

 ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先		尺度	1/1	品名	LED小丸電球 小丸電球タイプ T形 (E12口金)	品番	LDT1D-H-E12
		図法					
作成者	検印		初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	E11-9500-01	改訂
吉米			12年7月1日	年月日			