



コンセントカバーを開いた状態

裏面 取付寸法

定格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	600 V ビニル絶縁電線(IV)、600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 V ポリエチレンケーブル 電源線……………Φ2、Φ2.6C u 単線専用 アース線……………Φ1.6、Φ2、Φ2.6C u 単線専用
適用プラグ	EV・PHEV充電用 プラグ (15A 125V)
適用防水ブッシング	WK9905K 防水ブッシング
適用取付台	WK9805 配線スペーサ WK9808 スマートデザインシリーズ用取付台

注記

1.化粧カバーの表面に塗装が施してあります。

7	取付枠	ABS樹脂	ダークグレー	
6	扉	ポリプロピレン	ダークグレー	
5	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
4	コンセント	ユリア	グレー	
3	コンセントカバー	AAS樹脂	ダークグレー	
2	ボディ	AAS樹脂	ダークグレー	
1	化粧カバー	ABS樹脂	シャンパンブロンズ	メタリック塗装
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番	WK4311Q	改
品名	EV・PHEV充電用 接地屋外コンセント (露出・埋込両用) (100V用) (シャンパンブロンズ)	

パナソニック株式会社