



コンセントカバーを開いた状態

裏面 取付寸法

定格	20A 250V
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)
適合規格	JISC 8303 配線用差込接続器に適合
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル 電源線……………Φ2、Φ2.6Cu単線専用 アース線……………Φ1.6、Φ2、Φ2.6Cu単線専用
適用プラグ	EV・PHEV充電用 プラグ(20A 250V)
適用防水ブッシング	WK9905K 防水ブッシング
適用取付台	WK9805 配線スペーサ WK9808 スマートデザインシリーズ用取付台

注記

1.化粧カバーの表面に塗装が施してあります。

7	取付枠	ABS樹脂	ダークグレー	
6	扉	ポリプロピレン	ダークグレー	
5	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
4	コンセント	ユリア	グレー	
3	コンセントカバー	AAS樹脂	ダークグレー	
2	ボディ	AAS樹脂	ダークグレー	
1	化粧カバー	ABS樹脂	シャンパンブロンズ	メタリック塗装
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番	WK4322Q	改
品名	EV・PHEV充電用 15A・20A兼用接地屋外コンセント (露出・埋込両用) (200V用) (シャンパンブロンズ)	

パナソニック株式会社