



定 格	20 A 125 V	
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)	
適合規格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) に適合	
適用電線	電 源・ 接地端子配線	600 Vビニル絶縁電線 (IV)、600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル 電源線・・・φ2 mm, φ2.6 mm Cu単線専用 アース線・・・φ1.6 mm, φ2 mm, φ2.6 mm Cu単線専用
	配線 アースターミナル	φ1.6 mm Cu単線 1.25 mm <sup>2</sup> ~2 mm <sup>2</sup> (IVより線及びコード) 単線とより線を同時に使用しないでください

6	匣 金	黄銅板 (t1.4)	—	
5	端子ねじ	黄銅線 (φ4)	—	
4	取付枠	亜鉛鋼板 (t1.2)	—	
3	扉	ポリプロピレン	ミキ-緑付	
2	カバ ー	ユリア	ミキ-緑付	
1	ボ デ イ	ユリア	グリーン	
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図			
品 番	WN1931	改	1
品 名	フルカラー15A・20A兼用埋込アースターミナル付 接地コンセント (フラット型) (125V)		
パナソニック電気株式会社			

(JIS A-4) 単位mm 第三角法

DK, H.P.I (HKC0410, D01, 27, 081001)