



注記

1. 本商品にはパイロットランプ (LED) 保護用の抵抗器は含まれておりませんので、下表の値の抵抗器を直列になるように接続してください。

定格	30V 0.1A (0.4VA以下)
	適用電圧範囲: 5V~30V
	適用電流範囲: 0.1mA~0.1A

電源電圧 (V)	抵抗値 (Ω)	定格電力 (W)
5	140~270	1/8
6	190~360	1/4
9	330~630	1/4
12	480~900	1/2
24	1k~2k	1/2
30	1.3k~2.5k	1/2

2. パイロットランプは3~30mAの範囲内で使用してください。

(電流値が小さいとパイロットランプの明るさが暗くなりますので、ご注意ください。)

番号	構成要素	材料	色彩	処理
	取付枠	ステンレス (t1.5)		
8	連結金具	ステンレス (t0.8)		
7	引きひも	ポリエステル	ホワイト	防汚加工
6	リード線	単心ビニルコード (0.75mm ²)	上記による	
5	握り球	軟質塩ビ	オレンジ	
4	防水パッキン	特殊軟質塩ビ	ライトグレー	
3	ハンドル	ABS樹脂	オフホワイト	
2	化粧プレート	ABS樹脂	オフホワイト	
1	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト	

LEDの特性	
推奨電流	11~21mA
最大動作電流	30mA
順電圧	2V

商品仕様図

品番	WS65772	改
品名	埋込プルスイッチ付押釦スイッチ 常閉形 (b接点・微小電流対応形) (パイロットランプ・防沫形プレート・リード線付)	

パナソニック株式会社