



M) 漏電ブレーカABF型3P2E 50A (O, C付) 30mA 単3中性線欠相保護付  
B) SH2P1E20A × 12 (100V)  
SH2P2E20A × 4 (100V) 2Cスペース

※ブランドが混在することがあります。品質性能上の差はございません。

|       |        |  |       |              |    |    |      |    |                |                     |        |              |
|-------|--------|--|-------|--------------|----|----|------|----|----------------|---------------------|--------|--------------|
| カバー   | 特殊合成樹脂 |  | カバー   | マンセル10Y9/0.5 | 作成 | 尺度 | free | 品  | 各戸分電盤          |                     | 図      |              |
| 化粧カバー | 特殊合成樹脂 |  | 化粧カバー | マンセル10Y9/0.5 | △  | 検  | 図    | 設計 | 品              |                     | 番      |              |
| ベース   | 特殊合成樹脂 |  | ベース   | マンセル10Y9/0.5 | △  |    |      | 品  | BQR85162       | タイプ<br>露出・半埋込<br>両用 | 面<br>数 | パナソニック電工株式会社 |
| バー    | CUP    |  |       |              | △  |    |      | 番  | コスモパネル コンパクト21 |                     |        |              |

制定年月 0807(R644)

単位: mm 第三角法 (JIS A-3)