



光コンセント部	適用プラグ	JIS C 5973 F04形単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ
	適用電線	インドアケーブル、ドロップケーブル ケーブル外形寸法：幅3.1mm以下×高さ2.0mm以下 最小曲げ半径：15mm以下
ケーブル引出し部 (プレートカバーのノックアウト部)	適用電線	同軸ケーブル5C相当(最大φ9mm)
テレホンブロック部	適用プラグ	TIA-968-A規格に規定の6極プラグ 6極2心テレホンモジュラコード
	適用電線	φ0.5mm~φ0.65mm Cu(銅)単線専用 2対又は1対電子ボタン電話用ケーブル ※加入者線接続用端子への接続線には、2対カッド形PVC屋内線も使用できます。
CAT6対応 情報モジュラジャック部	適用プラグ	当社製モジュラコードCAT6(NR11601など)
	適用電線	当社製LANケーブルCAT6(NR13623Lなど)

12	プレートカバー	ABS樹脂	オフホワイト	
11	プレートボディ	ABS樹脂	オフホワイト	
10	CAT6対応情報モジュラジャック	ABS樹脂(カバー) PC-ABS樹脂(ボディ)	オフホワイト ブルー	
9	SC-SCレセプタクル	ステンレス鋼(10.4)(カバー) PBT樹脂(ボディ)	ブラック	
8	光成端用ボディ	ポリカーボネート	透明	
7	取付枠	PC-ABS樹脂	グレー	
6	取付枠	鋼板(1.1.2)		亜鉛めっきクロメート処理 (3層)
5	扉	ABS樹脂	オフホワイト	
4	つまみ	ABS樹脂	オフホワイト	
3	蓋	ABS樹脂	オフホワイト	
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
1	ボディ	ABS樹脂	ブルー	
番号	構成要素	材料	色彩	処理

注記

1. プレートブロック(⑪プレートボディ、⑩プレートカバー、⑧光成端用ボディ、⑨SC-SCレセプタクルを組立てた状態)は組込まず包装時に同梱しております。

商品仕様図

品番	WTF35865W	改
品名	宅内LANパネルひらいてねット(4箇所用) (光コンセント)(CAT6)(ホワイト)	
パナソニック電気株式会社		