

レフ電球(屋内用)

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブ内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、店舗や住宅のスポットライト、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。



レフ電球(屋内用) ■E26口金

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期区分	標準 梱包	ガラス 仕上	寸法(mm) バルブ径 長さ	質量 (g)	口金	定格 消費電力 (W)	ビーム角 (度)	全光束 (lm)	ビーム光束 (lm)	中心光度 (cd)	定格寿命 (h)
62 ミリ 径	40形 RF100V36W/D	オープン価格*	RF100V36WD	P2881471	○	20×1	ホワイト	62 100	32	E26	36	60	380	100	180	1500
	RF100V36W	368 (350)	RF100V36W	P2689466	※	20×1	ホワイト	62 100	32	E26	36	60	380	100	180	1500
	RF110V36W	378 (360)	RF110V36W	P2689497	○	20×1	ホワイト	62 100	32	E26	36	60	380	100	180	1500
80 ミリ 径	60形 RF100V54W/D	オープン価格*	RF100V54WD	P2881488	○	20×1	ホワイト	62 100	32	E26	54	60	630	160	300	1500
	RF100V54W	368 (350)	RF100V54W	P2689473	※	20×1	ホワイト	62 100	32	E26	54	60	630	160	300	1500
	RF110V54W	378 (360)	RF110V54W	P2689503	○	20×1	ホワイト	62 100	32	E26	54	60	630	160	300	1500
100 ミリ 径	100形 RF100V90W/D	オープン価格*	RF100V90WD	P2881495	○	20×1	ホワイト	80 125	46	E26	90	60	1200	400	600	1500
	RF100V90W	399 (380)	RF100V90W	P2689480	※	20×1	ホワイト	80 125	46	E26	90	60	1200	400	600	1500
	RF110V90W	410 (390)	RF110V90W	P2689510	○	20×1	ホワイト	80 125	46	E26	90	60	1200	400	600	1500
120 ミリ 径	150形 RF100V150W・W/D	オープン価格*	RF100V150WWD	P2881457	○	20×1	ホワイト	100 140	65	E26	150	60	1650	700	1100	1500
	RF100V150W・W	1,103 (1,050)	RF100V150WW	P1302564	※	20×1	ホワイト	100 140	65	E26	150	60	1650	700	1100	1500
	200形 RF100V200W・W/D	オープン価格*	RF100V200WWD	P2881464	○	20×1	ホワイト	100 140	65	E26	200	60	2300	1000	1600	1500
300形	RF100V300W・W	1,523 (1,450)	RF100V300WW	P1302588	※	10×1	ホワイト	120 163	104	E26	300	60	3600	1400	2200	1500

