



	スイッチB	コンセント
定 格	20A 300V AC	15A 125V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)	
参考規格	JIS C8304 (屋内用小形スイッチ類) による	JIS C8303 (配線用差込接続器) による
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Ø2mm Cu単線専用 ※ アスターミナルはØ1.6mm、Ø2mm、Ø2.6mm Cu単線専用	
適用プレート	WTC7101Wなど コスモシリーズ ワイド21 スイッチプレート系列	

7	リード線	耐燃性ポリエチレン	赤	Ø2mm
			白	Ø1.6mm
6	取付枠	変性PPO樹脂	グレー	
5	化粧カバー	ABS樹脂	ベージュ	
4	アスターミナル	ユリア (ボディ)	グリーン	
		ABS樹脂 (カバー)	ベージュ	
3	コンセント	ユリア (ボディ)	グリーン	
		ユリア (カバー)	ベージュ	
2	ハンドル	アクリル (ネームカバー)	透明	
		ABS樹脂 (ハンドル)	ベージュ	
1	スイッチB	ユリア (ボディ)	グリーン	
		PBT樹脂 (カバー)	ブラック	
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図			
品番	WTF11317F	改	1
品名	コスモシリーズワイド21 <u>エアコン用</u> 埋込スイッチ付コンセント (接地コンセント、アスターミナル、「入」「切」表示スイッチB 20A) (ベージュ)		
パナソニック電気株式会社			