



内部回路図

注 記

1. ハンドルの表面に塗装が施してあります。
2. ①スイッチC (文字表示用) の「換気扇強」は必ず3端子に接続してください。1端子に接続すると、ハンドルの表示内容と換気扇の風力が逆になります。

定 格	15A 300V AC
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適用規格	性能はJIS C 8304 (屋内用小形スイッチ) による
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (1V), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエリレンケーブル φ1.6mm, φ2mm Cu単線専用
適用プレート	WTX7101S ラフィーネシリーズ スイッチプレート (1連用) (ラウンド) (ウォームシルバー) 等

商 品 仕 様 図				
3	ハンドル	アクリル (ネームカバー) ABS樹脂 (ハンドル)	透明 ウォームシルバー	メタリック塗装
2	取付枠	亜鉛鋼板 (t1.5)		
1	スイッチC (文字表示用)	ユリア (ボディ) PBT樹脂 (カバー)	グリーン ブラック	
品番	WTX525255S			改
品名	ラフィーネシリーズ 埋込換気扇スイッチセット (スイッチスペース×2、「強」「弱」スイッチ) (ウォームシルバー)			
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック 電 工 株 式 有 限 公 司				