



注記

1. 受信器および発信器の表面に塗装が施してあります

発信器	電源	DC3V コイン形リチウム電池 CR2025 (動作確認用電池付属)
	チャンネル数	3チャンネル (A, B, C)
	電池寿命	約2年 (2回操作/日)
受信器	定格	3A 100V AC
	適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
	適用規格	JIS C 8304 (屋内用小型スイッチ) に準拠
	適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル $\phi 1.6, \phi 2$ Cu単線専用
適合プレート	WTX7101S ラフィーネアシリーズ スイッチプレート (1連用) (ラウンド) (ウォームシルバー) 等	

2	発信器	ABS樹脂	ウォームシルバー	メタリック塗装	商品仕様図					
1	受信器	亜鉛鋼板 (t1.5)							品番	WTX5621S
		ポリカーボネート樹脂	透明							
		アクリル樹脂	ブラック		品名	ラフィーネアシリーズ とったらりモコン (2線式) (入/切用・3チャンネル形) (ウォームシルバー)				
		ABS樹脂	ウォームシルバー	メタリック塗装						
メタクリル樹脂	グリーン		パナソニック 電工株式会社							
番号	構成要素	材	料	色	彩	処	理			

(JIS A-4)

I.M.M.Y.D.S. パナソニック電工株式会社

(HKC0410, D01, 27, 941003)

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません