

# 仕様書

## Applied BTO BT-i714700AS1H500TNVM



| モデル名/型式         |      | Applied BTO BT-i714700AS1H500TNVM  |
|-----------------|------|--|
| プリインストールOS      |      | Windows 11 Pro 64bit   |
| ビジネスソフト         |      | なし   |
| セキュリティソフト       |      | なし   |
| DVD再生ソフト / その他  |      | なし   |
| CPU             |      | Core i7-14700 (20コア/28スレッド/2.1GHz/tb5.4GHz/33M/Intel UHD Graphics 770/TDP65W (Max219W) /DDR4-3200/DDR5-5600)   |
| CPUクーラー         |      | サイドフロー-whiteCPUクーラー (120mmFAN、6mmヒートパイプ×5) TDP=240W  |
| マザーボード          |      | ASROCK社製 B760 Pro RS   |
| チップセット          |      | インテル B760 チップセット 4slot/USB3.2Gen2/Ultra M.2  |
| メインメモリ          |      | 16GB (8GB×2) DDR5-4800 (PC5-38400) CL40  |
| SSD / HDD プライマリ |      | 500GB M.2 NVMe SSD R:4000MB/s W:3600MB/s   |
| SSD / HDD セカンダリ |      | なし   |
| RAID構成          |      | なし   |
| 光学ドライブ          |      | なし   |
| カードリーダー         |      | なし   |
| 内蔵グラフィック        |      | [Based on CPU] インテル UHDグラフィック (DisplayPort 1.4×1, HDMI×1) 4K出力対応   |
| 追加グラフィックボード     |      | なし   |
| サウンド            |      | [オンボード] Realtek ALC897 7.1-Channel High Definition Audio CODEC   |
| LAN             |      | [オンボード] Dragon RTL8125BG 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s   |
| LAN増設           |      | なし   |
| I/O             | USB  | USB3.2Gen2 x2ポート (背面: 2ポート TypeA&C) USB3.2Gen1×6ポート (前面: 2ポート 背面: 4ポート) USB2.0×4ポート (前面: 2ポート 背面: 2ポート)  |
|                 | サウンド | オーディオ用ピンジャック (前面: マイク/スピーカー、背面: マイク/スピーカー/ライン入力 他3)  |
|                 | シリアル | なし   |
|                 | その他  | RJ45 (LAN) ×1 PS/2×1   |
| 拡張スロット          |      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x PCI Express x16 スロット (ダブル Gen5x16 (PCIe1) / Gen4x4 (PCIe3) 第12世代)</li><li>- 1 x PCI Express 4.0 x4 スロット</li><li>- 1 x PCI Express 3.0 x1 スロット</li><li>- 1 x M.2 ソケット (Key E), タイプ 2230 WiFi/BT PCIe WiFi モジュールに対応</li></ul>  |
| ストレージ           |      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ Support for RAID 0, 1, 5, 10</li><li>- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_1), M Key 2260/2280 最大Gen4x4 (64 Gb/s)までの M.2 PCIe モジュールに対応</li><li>- 1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_2), M Key 2260/2280 最大 Gen4 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応</li><li>- 1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_3), M Key 2260/2280/22110 最大 Gen4 x4 (32 Gb/s) までの</li></ul> |

# 仕様書

|          |   |
|----------|---|
| メモリスロット  | 4スロット ※最大128GB (64bitOS時)                                 |
| 拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2 2.5/3.5インチ共用シャドウベイ×2 2.5インチシャドウベイ×3              |
| キーボード    | 日本語スタンダードキーボード (USB接続) white                              |
| マウス      | マウス (USB接続) white   |
| 電源ユニット   | 850W white 80PLUS GOLD認証 セミモジュラー方式 ATX3.0準拠 12V HPWR コネクタ |
| 外形寸法(約)  | 約 220(W)×493(H)×464(D) mm 突起部は除く                          |
| 保証       | [標準] 1年間センドバック方式ハードウェア保証 保証コード: YS020724-03               |

|    |   |
|----|---|
| ※1 | サポートOSは弊社プリインストールOSになります。その他についてはお問い合わせください。<br>納品後に構築されたシステムについてはシステム管理者または開発者にお問い合わせ下さい。              |
| ※2 | 納品後にお客様にて追加増設されたパーツは本体の修理保証対象外となります。<br>※受注生産のモデルの為、万一の初期不良発生の場合には修理対応となります、本体の新品交換対応はできませんので予めご了承ください。 |
| ※3 | 製造部材の仕様変更等により、予告無く仕様が変更となる場合があります。  |

## 製品追加OPTION内容

|              |    |
|--------------|----|
| システム・アップデート  | なし |
| リカバリディスク作成   | なし |
| バックアップ       | なし |
| UPS          | なし |
| プロフェッショナルモニタ | なし |
| 増設ボード        | なし |
| 電源変換ケーブル     | なし |