

胴ベルト用
対応ベルト幅
60mm

幅: 60mm以内
厚み: 5.5mm以内

ベルトに掛かる重量
3kgまで

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合: $\pm \{(0.2+0.1L) + 0.2\}$ mm
②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合: $\pm \{(0.2+0.1L) \text{ mm} \times L = \text{m 単位の測定長 (端数切り上げ)}\}$

※ 尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。

※ ヨンゴローピッチ表示 (♯) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用する 455mm ピッチマークのことです。

※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

胴ベルト用
対応ベルト幅
60mm

シグマ 25mm幅 5.5m セフ

剛厚
(ストロング)
スチール
テープ



剛厚テープ仕様オートストップタイプコンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴローピッチ表示 (♯) 付
- テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ケース材質 ABS樹脂
- セフコンベルトホルダー (SF-HLD-R) 付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- プロテクター付3点カシメ爪

剛厚爪
強度 **4.7倍**^{*}
※当社従来爪との比較テスト



長さ	目盛仕様	品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×オウコキ	梱包単位
5.5m	メートル目盛	SFSS2555	5,100円 (税込5,610円)		383g	プリスター	130× 110×59	40個 (4個入×10)
	尺相当目盛付 (182/33m)	SFSS2555S						

テープ幅 25mm W ロックタイプ

両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ横方向)

シグマ 25mm幅 5.5m セフマグ

剛厚
(ストロング)
スチール
テープ



剛厚テープ&磁石付爪仕様オートストップタイプコンベックス

- JIS1 級
- ヨンゴローピッチ表示 (♯) 付
- テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ケース材質 ABS樹脂
- セフコンベルトホルダー (SF-HLD-R) 付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- プロテクター付3点カシメ爪

剛厚マグ爪
強度 **2.5倍**^{*}
マグ爪は強力ネオジ磁石 (260ミリテスラ) を採用、保持力900gを実現。
※当社従来爪との比較テスト

■ マグネットを使用した使い方

● マグネット爪前面を金属に付け、テープを引ながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

胴ベルト用
対応ベルト幅
60mm



テープ幅 25mm W ロックタイプ

両面目盛

長さ	目盛仕様	品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×オウコキ	梱包単位
5.5m	メートル目盛	SFSSM2555	5,500円 (税込6,050円)		383g	プリスター	130× 110×59	40個 (4個入×10)