

胴ベルト用  
対応ベルト幅  
**60mm**

幅：60mm以内  
厚み：5.5mm以内

ベルトに掛かる重量  
**3kgまで**

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合：± (0.2+0.1L) + 0.2 mm  
②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合：± (0.2+0.1L) mm  
L=m単位の測定長 (端数切り上げ)  
※ 尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。  
※ ヨンゴゴビッチ表示 (♯) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法  
で使用する 455mm ビッチマークのことです。  
※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

胴ベルト用  
対応ベルト幅  
**60mm**

# G3ゴールド 25mm幅 5.5m / 7.5m セフダブルマグ

スチール  
テープ



CWM3S2555



## 弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴゴビッチ表示 (♯) 付
  - ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
  - ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
  - ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- セフコンベルトホルダー (SF-HLD-R) 付
- 落下防止対応ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジ磁石 (340mT) 付本体
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- プロテクター付3点カシメ爪
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る  
ダブルマグ専用アーマードケース
- フックガードバンパー

## 単管パイプや LGS にも ガッチリつく本体マグ

特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力  
(磁束密度 340 ミリテスラ)



CWM3S2555 : ネオジ磁石



CWM3S2575 : 縦長ネオジ磁石



CWM3S2575

### ■ マグネットを使用した使い方



● マグネット爪前面を金属に付け  
テープを引きながら測定した場合、  
測定値から「1.6mm」を減らして  
ください。



テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ横方向)

長さ	目盛仕様	品番	価格	JAN コード	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×コキ	梱包単位
5.5m	メートル目盛	CWM3S2555	<b>6,600円</b> (税込7,260円)	4 975364 029898	400g	プリスター	130×110×61	40個 (4個入×10)
	尺相当目盛付 (182 / 33m)	CWM3S2555S		4 975364 120083				
7.5m	メートル目盛	CWM3S2575	<b>7,500円</b> (税込8,250円)	4 975364 121608	520g			