

窓ガラス用フィルム GLAFIL

熱割れ試算依頼シート

FAX送信先：046-298-5054
株式会社タクミ 熱割れ試算係行

■窓ガラス用フィルム「グラフィル」導入の際に熱割れの検討をするにあたり、下記の内容をご記入の上、お問い合わせください。
※各項目漏れなくご記入ください。

※依頼者名							
部署名				担当者名			
連絡先	TEL			FAX			携帯

※顧客名（試算書の宛名）							
部署名				担当者名			
※物件名							
※物件の地域・場所							

※使用予定のフィルム	ご使用予定の品番を右の欄へ1つだけご記入ください。					指定品番 記入 ▶	
※ガラスの種類	<ul style="list-style-type: none"> 単板ガラス 複層ガラス 合わせガラス スパンドレル部単板ガラス スパンドレル部複層ガラス 						
ガラスメーカー	旭硝子 ・ 日本板硝子 ・ セントラル硝子 ・ その他（ ）						
ガラスの形式・形状 (複層ガラスの場合内側)	<ul style="list-style-type: none"> 透明フロート 網入り 熱線吸収 熱線反射 					厚み	mm
	・ その他（製品名： ）						
ガラスの光学的性能（内側）	日射透過率	%	日射吸収率	%	日射反射率	%	
ガラスの形式・形状 (複層ガラスの場合外側)	<ul style="list-style-type: none"> 透明フロート 網入り 熱線吸収 熱線反射 					厚み	mm
	・ その他（製品名： ）						
ガラスの光学的性能（外側）	日射透過率	%	日射吸収率	%	日射反射率	%	
複層・合わせガラスの場合	空気層の厚み	() mm		中間膜の厚み	() MIL		
スパンドレル情報	ボードの種類			ボードの色			厚み mm
※ガラスサイズ	幅 () mm			× 高さ () mm			
設置面の方位	北東	東	南東	南	南西	西	北西 北
垂直面 90°							-
傾斜天頂 60°							-
傾斜天頂 45°							-
傾斜天頂 30°							-
水平天頂 0°							-
影の形態	<ul style="list-style-type: none"> 影なし シングルシャドー クロスシャドー パラレルシャドー シャープシャドー 						
※カーテン、ブラインドの状態	<ul style="list-style-type: none"> 設置なし 薄手100mm以上 薄手100mm未満 厚手100mm以上 厚手100mm未満 						
サッシ、カーテンウォールの状態	<ul style="list-style-type: none"> パテ・塩ビビート ゴム+弾性シーラント 発泡剤+弾性シーラント 構造ガasket 						
取り付け・構造	<ul style="list-style-type: none"> 金属カーテンウォールまたは可動サッシ PC部材に打ち込みまたは植付けサッシ 						
サッシの色	<ul style="list-style-type: none"> アルミ（淡色） ブロンズ（濃色） 						
備考							