

ZXタイプハンドルスイッチ（右側）

<Parts No; 174-1002> 1977~78 Z750D1 1977~78 Z1R-1  
1977~78 KZ1000A1/A2

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

**注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。**

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

**※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。**

②下記表の通りに配線接続を行って下さい。

ZXスイッチ側		車輛ハーネス側
赤と青	↔	茶
黒／赤と黄／赤	↔	黄／赤
赤／青	↔	茶／白
黒／赤	↔	黒
青／黄	↔	青／白

④黒のコード2本はブレーキスイッチ機能を使用する際に接続します。

**※必要のない場合は絶縁テープ等で絶縁処理を施して下さい。**

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ZXスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい

