ＺＸタイプハンドルスウィッチ（右側）

＜Ｐａｒｔｓ Ｎｏ；１７４－１００６＞

１９８１　Ｚ１１００ＧＰ－Ｂ１

１９８１～８２　Ｚ１０００Ｊ１／Ｊ２　各ＥＵモデル / ライト切り替え専用

この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品 (燃料タンクなど) も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の９Ｐコネクターと、車輌ハーネスの９Ｐコネクターを接続して下さい。

③黒のコードｘ２本をブレーキスイッチに接続して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、本製品の動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい