

ZXタイプハンドルスイッチ（右側）

<Parts No; 174-1014> ZEPHYR400 C1/C2 GPZ750R
GPZ900R ~A10 ECモデル
ZX10 輸出モデル（常時点灯モデルは不可）
ZEPHYR1100（A1） ZZR1100（~92）

この度は、ZXタイプハンドルスイッチをお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、ZXスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②ZXスイッチの4Pコネクタート、車輛ハーネスの4Pコネクタートを接続して下さい。

③ZXスイッチの6Pコネクタート、車輛ハーネスの6Pコネクタートを接続して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ZXスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。

