ＺＸタイプハンドルスウィッチ (右側)
＜Parts No.１７４－１０６３＞

ＺＥＰＨＹＲ７５０Ｃ7～Ｃ９　（２００１～２００３年）
ＺＥＰＨＹＲ１１００Ａ7～Ａ１０　（２００２～２００６年）

この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。
取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、
作業の支障となる車輌部品 (燃料タンクなど) も、あらかじめ取り外して下さい。

注意；道路運送車輌の保安基準により、『平成１０年４月１日以降メーカー製作車輌、
および平成９年１０月１日以降の形式指定車輌は、原動機が作動している場合、常にライトが
点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にて
ご使用になる場合、ヘッドライトＯＮの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。
取り外していない場合は法令違反になります。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの
はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の６Ｐコネクターと、車輌ハーネスの６Ｐコネクターを接続して下さい。
③シート下にある、ヒューズボックスに挿し込まれている８Ｐコネクターを取り外し、
付属の延長コードの８Ｐコネクターを割り込ませて接続して下さい。
④右側サイドカバーを取り外し、リアマスターシリンダーカップ付近に２Ｐコネクターが
挿し込まれている箇所がありますので、そこに本製品の２Ｐコネクターを割り込ませて接続して下さい。
⑤本製品の４Ｐコネクターと、付属の延長コードの４Ｐコネクターを接続して下さい。
⑥黒コードｘ2 本をフロントストップランプスウィッチに接続して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ＺＸスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。
ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい