

ZXタイプハンドルスイッチ（左側）

<Parts No: 174-1102> 1977~79 Z750D1 Z750FX-1

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、
作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

注意；Z750D1に本製品をご使用の場合はヘッドライトデバイス機能の
キャンセルスイッチ（Parts No: 71-0012）が必要になります。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、ZXスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの
はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の9Pコネクタート、車輛ハーネスの9Pコネクタートを接続して下さい。

③下記表の通りに配線を接続して下さい。

ZXスイッチ側		メインハーネス側
青／黄のストライプ	←→	Z750D1は青／黄 Z750FX-1は青
赤／黄のストライプ	←→	赤／黄
赤／黒	←→	赤／黒

④ホーンに接続されている茶色のコードを取り外し、本製品付属のアースコードをホーンに接続してフレームにアースして下さい

⑤黒および黒に赤のストライプコードはクラッチスイッチ機能を使用する際に接続します。

※必要のない場合は絶縁テープ等で絶縁処理を施して下さい。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、本製品の動作に問題が無い事を確認して下さい。