

【インジェクションオーバーカバーセット】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-1850,189-1851

取り付け説明書

この度はインジェクションオーバーカバーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。

セット内容

①	インジェクションオーバーカバー左右	1 set
②	両面テープ	1 pc

*下準備

：両面テープをハサミなどでカットしておきます。

(写真は目安です)



*付属品の内容をご確認ください

取り付け手順

【 01 下準備した両面テープの取り付け 】

カットしたテープを3箇所に貼り付けます。(画像参照)

※貼り付け位置は慎重に確認し、貼り直しが発生しないようにしてください。

一度はがしたテープは粘着力が低下するため、再利用しないでください。

※商品を取り付ける際は、テープを貼る箇所の汚れをしっかりと落とし、

必ず脱脂処理を行ってください。

脱脂処理を行わずに装着した場合、テープの粘着力が著しく低下します。

※テープが大きすぎる場合や、貼付箇所が多すぎると、はがす際に商品を

破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。



【 02 車体への取り付け 】

インジェクションカバーに被せ、両面テープのある部分をしっかりと押し込んで貼り付けます。

※両面テープは室温約21℃前後で最大の接着効果を発揮します。

気温が低い場合は、ドライヤーなどでテープおよび貼り付け面を軽く温めてから作業を行ってください。

粘着剤がやわらかくなり、より密着しやすくなります。

※貼り付け後は、テープ全体をしっかりと圧着してください。

この工程により、テープと貼り付け面の隙間がなくなり、密着性が高まります。

また、貼り付け後はすぐに力を加えず、約24時間は安定するまで放置してください。

各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。



製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

Tel 0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間：月曜～金曜 9:00～17:00

