

MFバッテリー対応ICレギュレーター Parts No ; 71-0173

対応車種 ; 1979 - 80 Z 7 5 0 F X, Z 1 0 0 0 A 3 / A 4, Z 1 R - 2

この度は、MFレギュレーターのお買い上げ、誠に有難うございます。

取り付け作業を行う前にKitに同封されているコーションラベルをお読み下さい。

注意 ; 本製品を取り付けし、ご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

注意 ; 本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず車輛メーカーの発行するサービスマニュアルを参照して下さい。

付属品の確認

- ①レギュレーター本体× 1 個
- ②レギュレーター接続ハーネス× 1 本
- ③M 6 L 2 0 mmボルト× 2 本



取り付け説明

A…バッテリーリードワイヤーを取り外します。マイナス端子（アース）を取り外し、次にプラス端子を取り外して下さい。

注意 ; 端子部やリードワイヤーの腐食やコードの変色がある場合はバッテリーリードワイヤーを新品に交換して下さい。

B…Z 7 5 0 F X / Z 1 0 0 0 M K 2 は “C” の説明をご覧下さい。Z 1 R - 2 は “D” の説明をご覧下さい。

C…左サイドカバー内に電装系一式が装着された電装パネルがあります。このパネルの中央上部にあるボルトを取り外し、上部を手前に引くとパネルが開きます。パネルにある純正レギュレーターを取り外して下さい。

D…左サイドカバー内に電装系一式が装着された電装パネルがあります。パネルにある純正レギュレーターを取り外して下さい。

E…①本体に②ハーネスをしっかりと差し込んで下さい。

F…①本体のサイズは純正レギュレーターよりも若干大きく設計されておりますので、ステーなどを製作して①本体の取り付け位置を変更して下さい。取り付け箇所は②ハーネスの長さに余裕がある範囲に取り付けて下さい。インナーフェンダーまたは、バッテリーケース右側の空きスペースなどがお勧めです。

G…②ハーネスから出ている白色コード（オス型端子）を、純正レギュレーターの赤/白コード（オス型端子）が差し込まれていたメス端子に差し込みます。この際、端子部に焼けや腐食がある場合はヒューズボックスの交換をおすすめします。

H…②ハーネスの白色のカプラーを純正レギュレーターのカプラーが差し込まれていたメインハーネスのカプラーにしっかりと差し込んで下さい。

I…バッテリーリードワイヤーのプラス端子をバッテリーのプラス端子に取り付け、バッテリーリードワイヤーのマイナス端子をバッテリーのマイナス端子へ取り付けて下さい。

J…エンジンを始動してバッテリー上がりや過充電の症状が起きないことを確認して下さい。

以上で取り付け説明は終了です。

ご不明な点が御座いましたら、販売店又は、(株)ピーエムシーまでお問い合わせ下さい。