ＯＷタイプハンドルスウィッチ (右側)

＜Parts No.７１－１０５４＞　ＺＥＰＨＹＲ４００　Ｃ５　国内モデル・ライト常時点灯用

この度は、ＰＭＣオリジナルＯＷタイプハンドルスウィッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意;作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

注意;道路運送車輌の保安基準により、『平成１０年４月１日以降メーカー製作車輌、および平成９年１０月１日以降の形式指定車輌は、原動機が作動している場合、常にライトが点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にてご使用になる場合、ヘッドライトＯＮの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。取り外していない場合は新規、継続検査に合格いたしません。

注意;本製品は性質上、ヘッドライトOFFの状態ですとリヤブレーキスイッチが正常に作動しません(点灯しません)。

①スタンダードの右側ハンドルスウィッチを取り外し、ＯＷスウィッチをハンドルに取り付けて下さい。
注意;本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②ＯＷスウィッチの６Ｐコネクターを、車輌ハーネスの６Ｐコネクターに接続して下さい。

③シート下にある、ヒューズボックスの８Ｐコネクターを取り外し、付属の延長コードの８Ｐコネクターを割り込ませて接続して下さい。

④ＯＷスウィッチの３Ｐコネクターと、延長コードの３Ｐコネクターを接続して下さい。

⑤緑／黄と茶の各コードをフロントストップランプスウィッチに接続して下さい。

⑥左ハンドルスイッチの4Ｐコネクターにある茶色コードをメインハーネス側でカットし、4Ｐコネクター側の茶色コードとＯＷの黄色コードを分岐タップを使用して接続して下さい。

⑦バッテリーや、取り外した車輌部品を元通り戻し、ＯＷスウィッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。