Ｂｉｌｌｅｔクラッチカバー ロックアップ対応

Parts №72-112/114 対応車種 1972－1980 Z1/Z2, Z1000A1/A2/A3/A4, Z1R－Ⅰ/Ⅱ型

この度は、ＰＭＣBillet クラッチカバーのお買い上げ、誠に有難うございます。

取り付け作業を行う前に Kit に同封されているコーションラベルをお読み下さい。

警告；エンジン（エンジンオイル）が完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷などの恐れがあります。

まず Kit の内容を確認して下さい。

	品名	入り数		品名	入り数
①	ロックアップカバー	１個	④	M6×15㎜ P1.00 キャップボルト	９本
②	クラッチカバーベース	１個	⑤	M5×10㎜ P1.00 キャップボルト	６本
③	“0”リング	１本	⑥	オイルレベルゲージ	１個

1；エンジン（エンジンオイル）が、完全に冷えている事を確認して下さい。取り付け作業時に支障となる物は取り外し、エンジンケースに付着しているガスケットをきれいに除去して下さい。

2；②ベースに⑥ゲージを圧入します。②ベースの圧入箇所裏面に当て板をセットし、②ベース、⑥ゲージ、ベアリングドライバーの順にセットし、プレス機械や、バイスなどを使用して圧入して下さい。

注意：叩き込みますと⑥ゲージのガラス面が割れますので絶対に叩き込まないで下さい。

注意：圧入の際、②ベースのクランクケース取り付け面に傷が付かないようにご注意下さい。

3；エンジンケース合わせ目に液状ガスケットを塗布し、新しいガスケットをセットし、④ボルト９本を使用して②ベースを取り付けて下さい。ボルトの締め付けトルクは１．０kg/m～１．２kg/m です。対角順に数回に分けて徐々にトルクを増しながら締め付けて下さい。

4；③リングにオイルを塗布し②ベースの“0”リング溝にセットして下さい。⑤ボルトのネジ部分へ液状ガスケットを塗布し、①カバーを②ベースに固定して下さい。ボルトの締め付けトルクは０．４５kg/m です。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点がございましたら、購入店もしくは、（株）ピーエムシーまでお問い合わせください。