PMC Original Casting Piston Kit

取り扱い注意書兼・説明書

この度は PMC オリジナルキャスティングピストンキットをお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

本製品をご使用になる前に、まずお手元の製品が適合車種と合致している事をお確かめ下さい。また、必ず本取り扱い注意書と同封のコーションラベルを熟読の上、取り付け作業を始めて下さい。

◎製品ラインナップ◎

- Print I - V V - U						
1972~76年 Z1/Z900			1973~79年 Z2/Z750FX-1			
品番	ピストンサイズ	オーバーサイズ	品番	ピストンサイズ	オーバーサイズ	
72-561	66.5mm	0. 5mm	72-471	64.5mm	O.5mm	
72-562	67.0mm	1. Omm	72-472	65.0mm	1.0mm	
72-563	67.5mm	1.5mm	72-473	65.5mm	1.5mm	

◎製品キット内容◎

品名	入り数	品名	入り数
ピストン本体	4個	ピストンピン	4本
ピストンリングセット	4セット	サークリップ	8個

☆組み付け前注意事項☆

- ①各ピストンには、ごくわずかな製品個体差がございます。 ピストン最下部先端(スカート)から5mm 位置での直径を計測し、その計測値を「実寸ピストン径」とします。
- ②シリンダーとのピストンとのクリアランスは、①で計測した実寸ピストン径に対し各気筒それぞれ+0.07mm (誤差±5/1000mm)の値でボーリング加工を施して下さい。
- ③各ピストンリングの合い口の基準クリアランスは、シリンダーにセットした状態で 0.2mm 以上です。 ピストンに組み付ける前に、必ずシリンダーにセットして実測確認を行なって下さい。
- ※ 万一、測定値が 0.2mm 以下の場合はシリンダーにダメージを与える可能性がございますので、合い口を研磨 し基準クリアランスを確保した上でご使用下さい。

注意:ピストンリングの合い口使用限度はクリアランス 0.7mm です。

◎ピストンリングの見分け表◎

● こパーフランクの元が「私 ●					
ピストンリング	色	表裏判断			
トップリング	銅色	Tの刻印が表面			
セカンドリング	黒色	Tの刻印が表面			
オイルリング	黒色	裏表無し			
エキスパンダーリング	銅色	裏表無し			

☆組立て注意事項☆

- ①ボーリング加工後のシリンダー面には、研磨による細かい切削粉などが付着しています。組み付けの際には、 必ず洗浄剤等を用い入念にクリーンアップをした後に作業を進めて下さい。
- ②ピストンの組み付け方向は、トップに標されている(→)の先端方向がエキゾースト側となります。
- ③コンロッドへの組み付けの際には、付属のピストンピンとサークリップをご使用下さい。

注意:シリンダーヘッドの面研、又はオーバーサイズバルブ、ハイリフトカムシャフト等を併用される場合は、 ピストンと各バルブのクリアランスを1mm以上確保して下さい。

上記、以外の事項についてはメーカー発行のサービスマニュアルに準じて作業を行って下さい。

また、ご不明な点がございましたら、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問い合わせ下さい。