

Billet フォークダストカバー取り扱い説明書

Parts No. 74-0272/0274/0275 対応車種：'72-'75 Z1/Z2, W3, H1/H2

この度はBillet フォークダストカバーのお買い上げ誠に有難うございます。

注意；本製品をご使用になる前に本取り扱い説明書と同梱のコーションラベルを必ずお読み下さい。

注意；各部品の締め付けトルクなどは、装着する車輛のメーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

1；付属品の確認

- ① フォークダストカバー本体（右側）×1個
- ② フォークダストカバー本体（左側）×1個
- ③ 専用フォークシール（本体へ装着済み） ×2個
- ④ 固定用ボルト ×4個

2；フロントフォークの取り外し

2A…サービスマニュアルを参照し、ブレーキキャリパーやフロントフェンダー等、作業の支障となる部品を取り外して下さい。

2C…車輛からフロントフォークを取り外し、スタンダードのフロントフォークダストブーツを取り外して下さい。

3；フォークダストカバーの取り付け

3A…①/②本体に圧入されている③シールにグリースを薄く塗布して下さい。

3B…フロントフォークへ①本体を取り付けます。本体の側面にネジ穴が2箇所と貫通の小さな穴が1箇所あります。

貫通穴…水抜き穴です。車体装着時に車輛後方へ向けて取り付けして下さい。

右側用と左側用とでネジ穴位置が異なります。

右側用…3Cの状態、左前方にネジ穴があります。

左側用…3Cの状態、右前方にネジ穴があります。

4；フォークダストカバーの締め付け

4A…①/②本体をフロントフォークのアウターチューブへ確実にセットし、ネジ穴を覗き込んで下さい。フロントフォークダストブーツがはまり込むミゾが見えます。

4B…ミゾが見えている状態を確認し、④ボルトにネジロック材を塗布し①/②本体へセットして下さい。

4C…④ボルトを軽く回して仮止めし、2本のボルトを均等に締め付けて下さい。

注意；締め過ぎによる①/②本体のネジ穴破損にご注意下さい。

5；定期点検箇所

A, ①/②本体の④ボルトの緩みなど。

B, ①/②本体とインナーチューブの隙間への異物など。

C, ④シールのグリース補充、キズ、亀裂など。

異常がある場合、車輛の運行を停止し、問題箇所の部品交換など修理を行って下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。