オイルプレッシャースイッチグロメットセット 【品番:81-4038】 '72-'78(79) Z750/900/1000

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

取付け作業を行う前に本書をお読み頂き、正しく取付けを行って下さい。また安全の為エンジンが冷えた状態で作業を行って下さい。

本製品は丸型アース端子をビスで固定する Z1/2 用オイルプレッシャースイッチ 【品番:81-4041】及びステーターコイルハーネス【品番:81-4035】に対応して います。

取り付け前に車輌のオイルプレッシャースイッチの接続部をご確認下さい。

--*--*--* 取り付け手順 *--*--*--

- ①オイルプレッシャースイッチ天面のグロメットをめくりターミナル端子固定ビスを緩め接続コードをステーターコイルハーネスから取り外します。
- ②本製品を①の逆手順でビスの締め過ぎによるスイッチの破損に注意しながら取付けて下さい。
- ※純正ステーターコイルハーネスをご使用の場合はハーネスからのコードを 適切な長さでカットし、付属のメスギボシ端子・絶縁スリーブを取り付け 本製品の端子に接続して下さい。
- ※弊社製ステーターコイル【品番:72-611】及びステーターコイルハーネス 【品番:81-4035】に接続する場合は、付属のメスギボシ端子・絶縁スリー ブは使用しません。

以上で取り付け作業は終了です。

本製品の作動に問題が無いことをご確認下さい。

で不明な点がでざいましたらで購入店、もしくは株式会社ピーエムシーまでお問い合わせ下さい。



