純正タイプディマースウィッチ　(右側)

＜Parts №. 81－4302＞　対応車種　1977～78　Ｚ７５０Ｄ１／Ｚ１０００Ａ１

1977～78　Ｚ１Ｒ－Ｉ　(ギボシタイプ用)

この度は、純正タイプディマースウィッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

① スタンダードの右側ハンドルスウィッチを取り外し、純正タイプディマースイッチ（以下呼称・本製品）をハンドルバーに取り付けて下さい。

※本製品の本体上側ケースの内面に回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、安全のためハンドルバーへ穴あけ加工を施してご使用下さい。

※取り付け後、本製品の角度が車体に合わない場合は、ストッパーのはめ込み穴位置を加工してご使用下さい。

② 右記表の通りに配線の接続を行って下さい。

③ バッテリーや取り外した車輌部品を元通りに戻し、配線の接続に間違いがない事と、本製品の作動に異常が無い事を確認した上でご使用下さい。

本製品側		メインハーネス側
茶色＆赤色	⇒⇒⇒⇒⇒	茶色
黄／赤色＆赤／白色	⇒⇒⇒⇒⇒	黄／赤ストライプ色
青色	⇒⇒⇒⇒⇒	青／白ストライプ色
黒色	⇒⇒⇒⇒⇒	黒色
青色＆赤色	⇒⇒⇒⇒⇒	茶／白ストライプ色